



**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЙ СВЯЗИ
«УП(К)-МД-крыша кабины»**

**ЭТИКЕТКА
НШЕК.465112.005-02ЭТ**

Устройство переговорной связи «УП(К)-МД-крыша кабины» входит в состав Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ».

«УП(К)-МД-крыша кабины» устанавливается на крыше кабины лифта и предназначено для обеспечения ГГС по линии связи с «БУУП-МД».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания+35+65В (от «БУУП-МД»)Потребляемая мощность:в режиме ожидания0,2Втв режиме ГГС1ВтРежим работыкруглосуточный, непрерывныйГабаритные размеры150x75x40ммМасса0,25кгРабочие условия эксплуатации «УП(К)-МД-крыша кабины»:
температура окружающего воздуха от +1 до +35°С;
относительная влажность не более 80% при 25°С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НаименованиеКоличествоУстройство переговорной связи «УП(К)-МД-крыша кабины»
НШЕК.465112.005-021шт.Этикетка «УП(К)-МД-крыша кабины» НШЕК.465112.005-02ЭТ1шт.**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «УП(К)-МД-крыша кабины» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «УП(К)-МД-крыша кабины» НШЕК.465112.005-02 Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 20__г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе «УП(К)-МД-крыша кабины» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия - изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05,
тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru**



**УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЙ СВЯЗИ
«УП(К)-МД-крыша кабины»**

**ЭТИКЕТКА
НШЕК.465112.005-02ЭТ**

Устройство переговорной связи «УП(К)-МД-крыша кабины» входит в состав Системы диспетчерской и аварийно-ремонтной связи лифта «СДАСЛ».

«УП(К)-МД-крыша кабины» устанавливается на крыше кабины лифта и предназначено для обеспечения ГГС по линии связи с «БУУП-МД».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания+35+65В (от «БУУП-МД»)Потребляемая мощность:в режиме ожидания0,2Втв режиме ГГС1ВтРежим работыкруглосуточный, непрерывныйГабаритные размеры150x75x40ммМасса0,25кгРабочие условия эксплуатации «УП(К)-МД-крыша кабины»:
температура окружающего воздуха от +1 до +35°С;
относительная влажность не более 80% при 25°С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

НаименованиеКоличествоУстройство переговорной связи «УП(К)-МД-крыша кабины»
НШЕК.465112.005-021шт.Этикетка «УП(К)-МД-крыша кабины» НШЕК.465112.005-02ЭТ1шт.**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «УП(К)-МД-крыша кабины» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «УП(К)-МД-крыша кабины» НШЕК.465112.005-02 Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____ 20__г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе «УП(К)-МД-крыша кабины» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия - изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

**390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05,
тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru, e-mail: info@lift-neiron.ru**

