



НЕЙРОН

ЭТИКЕТКА

НШЕК.465112.005-04ЭТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство переговорной связи «УП-М» входит в состав Системы Переговорной Связи Лифта «СПСЛ-М». «УП-М» предназначено для организации дополнительного поста переговорной связи лифта и обеспечения ГГС по линии связи с «БУУП-М».

Напряжение питания	+35+65В (от «БУУП-М»)
Потребляемая мощность:	
в режиме ожидания	0,2Вт
в режиме ГГС	1Вт
Режим работы	круглосуточный, непрерывный
Габаритные размеры	150x75x40мм
Масса	0,25кг

Рабочие условия эксплуатации «УП-М»:

- температура окружающего воздуха от +1 до +35°С;
- относительная влажность не более 80% при 25°С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Устройство переговорной связи «УП-М» НШЕК.465112.005-04	1шт.
Этикетка на «УП-М» НШЕК.465112.005-04ЭТ	1шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «УП-М» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «УП-М» НШЕК.465112.005-04 Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
(штамп ОТК)

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе «УП-М» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия - изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, а/я 91, ООО «Нейрон»
Юр. адрес: 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05,
тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru,
e-mail: info@lift-neiron.ru



НЕЙРОН

ЭТИКЕТКА

НШЕК.465112.005-04ЭТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство переговорной связи «УП-М» входит в состав Системы Переговорной Связи Лифта «СПСЛ-М». «УП-М» предназначено для организации дополнительного поста переговорной связи лифта и обеспечения ГГС по линии связи с «БУУП-М».

Напряжение питания	+35+65В (от «БУУП-М»)
Потребляемая мощность:	
в режиме ожидания	0,2Вт
в режиме ГГС	1Вт
Режим работы	круглосуточный, непрерывный
Габаритные размеры	150x75x40мм
Масса	0,25кг

Рабочие условия эксплуатации «УП-М»:

- температура окружающего воздуха от +1 до +35°С;
- относительная влажность не более 80% при 25°С.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Устройство переговорной связи «УП-М» НШЕК.465112.005-04	1шт.
Этикетка на «УП-М» НШЕК.465112.005-04ЭТ	1шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу «УП-М» в течение 2-х лет со дня ввода в эксплуатацию, но не более 2,5 лет со дня отгрузки потребителю при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в руководстве по эксплуатации.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство «УП-М» НШЕК.465112.005-04 Зав.№ _____

Устройство соответствует требованиям конструкторской документации и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
(штамп ОТК)

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе «УП-М» в период гарантийного срока, необходимо:

1. Заполнить анкету о неисправности или повреждении.
2. Устройство, анкету и этикетку направить в адрес предприятия - изготовителя.

Без указанных документов претензии к качеству работы изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Почтовый адрес: 390011, г. Рязань, а/я 91, ООО «Нейрон»
Юр. адрес: 390023, г. Рязань, пр. Яблочкова, д. 5, корп. 1
тел./факс (4912) 24-16-05,
тел. (4912) 45-83-44
www.lift-neiron.ru,
e-mail: info@lift-neiron.ru

